



# ECOGEN

(10÷38 kVA)



- telaio di protezione con slitta d'appoggio •
- attacco universale a tre punti •
- certificati e marcati CE •
- 1500 o 3000 giri/’ •

### Dotazione di serie quadri elettrici

- A - interruttore magneto-termico-differenziale - 2 prese - voltmetro - frequenzimetro,
- B - interruttore magneto-termico-differenziale - 2 prese - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore

Modello		EG 100-M2	EG 100-T2	EG 165-T2	EG 270-T2	EG 380-T2	EG 225-T4	EG 300-T4
Codice		09466	09455	09456	09457	09458	09459	09460
Dotazione di serie		A	A	A	B	B	B	B
<b>Prestazioni</b>								
Potenza max 400V trifase	kVA (Kw)	-	10 (8)	16,5 (13,2)	27 (21,6)	38 (30,4)	22,5 (18)	30 (24)
Potenza max 230V monofase	kVA (Kw)	10 (8)	4 (3,2)	6,5 (4,4)	10 (8)	15 (12)	8,5 (6,8)	12
Ampere	A	43	15	24	40	56	33	44
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Moltiplicatore</b>								
Tipo		ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio						
Rapporto di moltiplica		1:7	1:7	1:7	1:7	1:7	1:3,5	1:3,5
Potenza minima trattore	CV	30	30	40	70	90	60	80
Regime al cardano	giri/min	430	430	430	430	430	430	430
Regime alternatore	giri/min	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500
<b>Alternatore</b>								
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Grado di protezione		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe di isolamento		H	H	H	H	H	H	H
<b>Caratteristiche generali</b>								
Capacità olio moltiplicatore	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo di olio		SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90
Dimensioni L/H	mm	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910
Peso	kg	90	100	125	170	210	190	200

i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso

